



Installation

Accessories

The Best Way Networking Makes Everything Better

Installation

Accessories



uPVC WIRE WAY



Clip Lock System



uPVC (Tiny Duct System)

รางเดินสายไฟฟ้า

Part #	Description	Pack
	Size (WxH)	ยาว 2 ม.
ER-816	21x10 mm.	100
ER-816T	21x10 mm.	100
	(with tape)	

Clip Lock System



uPVC (Mini Trunking System)

รางเดินสายไฟฟ้า

Part #	Description	Pack
	Size (WxH)	ยาว 2 ม.
ER-810	16x16 mm.	100
ER-820	25x16 mm.	50
ER-819	38x16 mm.	40
ER-815	25x25 mm.	20
ER-818	38x25 mm.	20

Clip Lock System



uPVC (Maxi Duct System)

รางเดินสายไฟฟ้า

Part #	Description	Pack
	Size (WxH)	ยาว 2.9 ม.
ER-822	50x50 mm.	9
ER-832	75x50 mm.	6
ER-842	100x50 mm.	4
ER-844	100x100 mm.	2
ER-864	150x100 mm.	2



uPVC (Double Compartments System)

รางเดินสายไฟฟ้า

Part #	Description	Pack
	Size (WxH)	ยาว 2 ม.
ER-817/2	40x20 mm.	30
ER-813/2	60x20 mm.	20



uPVC (Floor Duct System)

รางเดินสายไฟฟ้าบนพื้น

Part #	Description	Pack
	Size (WxH)	ยาว 2 ม.
CT-50	50x11 mm.	40
CT-80	80x17 mm.	20


uPVC TRUNKING



Telephone Cable Duct (PRI Type T)

รางเดินสายโทรศัพท์

Part #	Description	Pack
	Size (HxW)	ยาว 1 ม.
PRI T1	6x13 mm.	100
PRI T2	9x15 mm.	100
PRI T3	10x25 mm.	100
PRI T4	15x25 mm.	50
PRI T5	16.5x28 mm.	50
PRI T6	20x30 mm.	50



Wire Way (PRI Type WW)

รางเดินสายไฟ แบบทึบ


Part #	Description	Pack
	Size (HxW)	ยาว 2 ม.
WW 2020	20x20 mm.	30
WW 3030	30x30 mm.	20
WW 4030	40x30 mm.	20
WW 4040	40x40 mm.	20
WW 4060	40x60 mm.	20
WW 6040	60x40 mm.	20
WW 6060	60x60 mm.	10



Wire Duct (PRI Type WD)

รางเดินสายไฟ แบบโปร่ง

Part #	Description	Pack
	Size (HxW)	ยาว 2 ม.
PRI WD2020	20x20 mm.	30
PRI WD3030	30x30 mm.	20
PRI WD4030	40x30 mm.	20
PRI WD4040	40x40 mm.	20
PRI WD4060	40x60 mm.	20
PRI WD6040	60x40 mm.	20
PRI WD6060	60x60 mm.	10
PRI WD6080	60x80 mm.	10



Wire Way for Decoration (PRI Type DD)

รางเดินสายไฟ สำหรับงานตกแต่ง

Part #	Description	Pack
	Size (HxW)	ยาว 2 ม.
PRI DD1225	12x25 mm.	50
PRI DD1632	16x32 mm.	30
PRI DD2040	20x40 mm.	30



Floor Duct (PRI Type FD)

รางเดินสายโทรศัพท์ แบบวางพื้น

Part #	Description	Pack
	Size (HxW)	ยาว 2 ม.
FD20	7x20 mm.	50
FD30	8x30 mm.	40
FD40	10.4x40 mm.	30
FD50	12x50 mm.	20
FD52	12x52 mm.	20



Air Duct (PRI Type AD)

รางเดินสายไฟ แลกร้อแอร์สีขาว

Part #	Description	Pack
	Size (HxW)	ยาว 2 ม.
AD5050	50x50 mm.	20
AD5075	50x75 mm.	10
AD50100	50x100 mm.	10



uPVC CONDUIT (White)

HACO®

ท่อตรงยูพีวีซีชนิดหนาสำหรับร้อยสายไฟ (สีขาว)

Part #	Description
BSS16	ท่อตรงยูพีวีซี ขนาด 16 มม. ยาว 2.9 ม.
BSS20	ท่อตรงยูพีวีซี ขนาด 20 มม. ยาว 2.9 ม.
BSS25	ท่อตรงยูพีวีซี ขนาด 25 มม. ยาว 2.9 ม.
BSS32	ท่อตรงยูพีวีซี ขนาด 32 มม. ยาว 2.9 ม.
BSS40	ท่อตรงยูพีวีซี ขนาด 40 มม. ยาว 2.9 ม.
BSS50	ท่อตรงยูพีวีซี ขนาด 50 มม. ยาว 2.9 ม.

ท่ออ่อนยูพีวีซีชนิดหนาสำหรับร้อยสายไฟ (สีขาว)

Part #	Description
FXP16	ท่ออ่อนลวดลวดฟูก 16 มม. ยาว 50 ม.
FXP20	ท่ออ่อนลวดลวดฟูก 20 มม. ยาว 50 ม.
FXP25	ท่ออ่อนลวดลวดฟูก 25 มม. ยาว 40 ม.
FXP32	ท่ออ่อนลวดลวดฟูก 32 มม. ยาว 25 ม.

ตัวยึดท่อ

Part #	Description
CC16	ตัวยึดท่อสำหรับท่อขนาด 16 มม.
CC20	ตัวยึดท่อสำหรับท่อขนาด 20 มม.
CC25	ตัวยึดท่อสำหรับท่อขนาด 25 มม.
CC32	ตัวยึดท่อสำหรับท่อขนาด 32 มม.
CC40	ตัวยึดท่อสำหรับท่อขนาด 40 มม.
CC50	ตัวยึดท่อสำหรับท่อขนาด 50 มม.

ข้อต่อเกลียว

Part #	Description
BC16	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย สำหรับท่อขนาด 16 มม.
BC20	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย สำหรับท่อขนาด 20 มม.
BC25	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย สำหรับท่อขนาด 25 มม.
BC32	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย สำหรับท่อขนาด 32 มม.
BC40	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย สำหรับท่อขนาด 40 มม.
BC50	ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย สำหรับท่อขนาด 50 มม.

ข้อต่อกลาง

Part #	Description
JC16	ข้อต่อกลางทางสำหรับท่อขนาด 16 มม.
JC20	ข้อต่อกลางทางสำหรับท่อขนาด 20 มม.
JC25	ข้อต่อกลางทางสำหรับท่อขนาด 25 มม.
JC32	ข้อต่อกลางทางสำหรับท่อขนาด 32 มม.
JC40	ข้อต่อกลางทางสำหรับท่อขนาด 40 มม.
JC50	ข้อต่อกลางทางสำหรับท่อขนาด 50 มม.

ข้อต่อลดขนาด

Part #	Description
AD-2016	ข้อต่อลดขนาดท่อ 20 มม. เป็น 16 มม.
AD-2520	ข้อต่อลดขนาดท่อ 25 มม. เป็น 20 มม.
AD-3225	ข้อต่อลดขนาดท่อ 32 มม. เป็น 25 มม.

ข้อต่อโค้ง

Part #	Description
IE16	ข้อต่อโค้ง 16 มม. สำหรับท่อขนาด 16 มม.
IE20	ข้อต่อโค้ง 20 มม. สำหรับท่อขนาด 20 มม.
IE25	ข้อต่อโค้ง 25 มม. สำหรับท่อขนาด 25 มม.
IE32	ข้อต่อโค้ง 32 มม. สำหรับท่อขนาด 32 มม.

ข้อต่อท่อ 3 ทิศ

Part #	Description
IT16	ข้อต่อท่อ 3 ทิศ รูปตัวที 16 มม. สำหรับท่อขนาด 16 มม.
IT20	ข้อต่อท่อ 3 ทิศ รูปตัวที 20 มม. สำหรับท่อขนาด 20 มม.
IT25	ข้อต่อท่อ 3 ทิศ รูปตัวที 25 มม. สำหรับท่อขนาด 25 มม.
IT32	ข้อต่อท่อ 3 ทิศ รูปตัวที 32 มม. สำหรับท่อขนาด 32 มม.

กล่องพักสาย (20 มม.) สำหรับท่อขนาด 20 มม.

Part #	Description
CB201	กล่องพักสาย 1 ทิศ พร้อมฝาปิดกล่อง
CB202	กล่องพักสาย 2 ทิศ พร้อมฝาปิดกล่อง
CB202/90	กล่องพักสาย 2 ทิศ 90° พร้อมฝาปิดกล่อง
CB203	กล่องพักสาย 3 ทิศ พร้อมฝาปิดกล่อง
CB204	กล่องพักสาย 4 ทิศ พร้อมฝาปิดกล่อง

กล่องพักสาย (25 มม.) สำหรับท่อขนาด 25 มม.

Part #	Description
CB251	กล่องพักสาย 1 ทิศ พร้อมฝาปิดกล่อง
CB252	กล่องพักสาย 2 ทิศ พร้อมฝาปิดกล่อง
CB252/90	กล่องพักสาย 2 ทิศ 90° พร้อมฝาปิดกล่อง
CB253	กล่องพักสาย 3 ทิศ พร้อมฝาปิดกล่อง
CB254	กล่องพักสาย 4 ทิศ พร้อมฝาปิดกล่อง

ฝาปิดกล่องพักท่อร้อยสายไฟ

Part #	Description
CL2025	ฝาปิดกล่องพักท่อร้อยสายไฟฟ้า สายพีวีซี

ข้อต่อขนาดสูง

Part #	Description
SR-2520	ข้อต่อลดขนาดสกรู 25 มม. ไป 20 มม.

ข้อต่อท่ออ่อน

Part #	Description
BF16	ข้อต่อท่ออ่อนขนาด 16 มม.
BF20	ข้อต่อท่ออ่อนขนาด 20 มม.
BF25	ข้อต่อท่ออ่อนขนาด 25 มม.
BF32	ข้อต่อท่ออ่อนขนาด 32 มม.

Installation

Accessories



OUTSIDE PLANT MATERIAL



Cable Suspension Clamp

Part #	Description
0300 0100	Cable Suspension Clamp
0300 0200	Curve Suspension Clamp



Cable Lashing Wire & Lashing Wire Clamp Type D

Part #	Description
0900 0200	Lashing Wire Clamp Type D
1302 0100	Cable Lashing Wire 0.045" 350 m./Coil



Cable Suspension Clamp High Voltage Application

Part #	Description
0500 0601	U-Type
0500 0800	Spool Insulator
0500 0900	Cable Suspension Clamp Omega Type
0900 0400	U-Clamp 3/8"



Double Arming Bolt

Part #	Description
0100 0100	Double Arming Bolt 5/8"x12"
0100 0200	Double Arming Bolt 5/8"x14"



Machine Bolt

Part #	Description
0102 0800	Machine Bolt 5/8"x12"
0102 0900	Machine Bolt 5/8"x14"
0102 1000	Machine Bolt 5/8"x16"



Cable Extension Arm

Part #	Description
0600 0100	Cable Extension Metal Arm M1
0600 0200	Cable Extension Metal Arm M2
0600 0300	Cable Extension Metal Arm M3
0601 0100	Extension Arm 2"x2"x57.5 cm.



Aluminium Suspension Clamp

Part #	Description
1206 0101	Aluminium Suspension Clamp for Cable Dia.15mm.



Galvanized Steel Strand

Part #	Description
1500 0100	Galvanized Steel Strand 4M
1500 0200	Galvanized Steel Strand 6M
1500 0300	Galvanized Steel Strand 10M



OFC Hook Bolt

Part #	Description
0801 0500	OFC Hook Bolt 5/8"x12"
0801 0600	OFC Hook Bolt 5/8"x14"
0801 0700	OFC Hook Bolt 5/8"x16"
1204 0300	Short Hook With Two Nuts



Hook Bolt

Part #	Description
0800 0300	Hook Bolt 3/8"x12"
0800 0400	Hook Bolt 3/8"x14"
0800 0600	Hook Bolt 3/8"x16"



Aluminium Dead End

Part #	Description
1206 0300	Aluminium Dead End



Square Washer

Part #	Description
0701 0000	Square Washer 1/2"
0701 0100	Square Washer 5/8"



Forged Eye Nut Angle Eye Nut

Part #	Description
0203 0000	Forged Eye Nut 5/8"
0204 0000	Forged Angle Eye Nut 5/8"



Pole Bracket

Part #	Description
1200 0100	Pole Bracket 8"
1201 0100	Pole Bracket 10"
1202 0100	Pole Bracket 12"
1203 0100	Pole Bracket 14"



Riser Clamp

Part #	Description
0300 0500	Riser Clamp 3"
0300 0600	Riser Clamp 4"



Fig.8 Cable Clamp PA296

Part #	Description
0300 0400	Figure (8) Cable Clamp PA 296



Span Clamp Type C

Part #	Description
0900 0100	Span Clamp Type C



U-Bolt with L-Plate

Part #	Description
1204 0900	U-Bolt, L-Plate 60 LBS



Strand Ground Clamp

Part #	Description
0300 0300	Strand Ground Clamp 1/2"



Stainless Steel Band & Buckle

Part #	Description
1303 0100	Stainless Steel Buckle 1/2"
1303 0200	Stainless Steel Band 1/2"



Preformed

Part #	Description
1501 0200	Preformed Guy Grip Deadend 6M
1501 0300	Preformed Guy Grip Deadend 10M
1502 0200	Preformed False Deadend 6M
1502 0300	Preformed False Deadend 10M
1503 0200	Preformed Strand Splice 6M
1503 0300	Preformed Strand Splice 10M
1504 0200	Preformed Guy Grip for Insulator 6M
1504 0300	Preformed Guy Grip for Insulator 10M



Drop Wire Clamp

Part #	Description
2000 0100	Drop Wire Clamp สีส้ม รูปไข่
2000 0101	Drop Wire Clamp สีส้ม รูปรียาว
2000 0200	Drop Wire Clamp สีขาว รูปไข่
2000 0201	Drop Wire Clamp สีฟ้า รูปไข่
2000 0202	Drop Wire Clamp สีส้ม รูปไข่



Ratchet Puller

Part #	Description
2500 1500	Ratchet Puller 1.5 Ton



Safety Belt

Part #	Description
2500 1600	Safety Belt HC-113
2500 1700	Safety Belt HC-27



Optical Fiber Cable Clamp (Access Service)

Part #	Description
2901 1611	OFC Clamp



INDUSTRIAL PLUGS & SOCKETS

ปลั๊กเสียบตัวผู้ ชนิดกั๊พฟู TWIST IP44

สินค้าขาด



Part #	Description
013-6V	16A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
014-6V	16A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
015-6V	16A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง
023-6V	32A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
024-6V	32A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
025-6V	32A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง

ปลั๊กเสียบตัวผู้ ชนิดกั๊พฟู TWIST IP67

สินค้าขาด



Part #	Description
0132-6V	16A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
0142-6V	16A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
0152-6V	16A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง
0232-6V	32A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
0242-6V	32A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
0252-6V	32A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง

ปลั๊กเสียบตัวผู้ ชนิดกั๊พฟู TWIST IP67



Part #	Description
033-6	63A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
034-6	63A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
035-6	63A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง
043-6	125A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
044-6	125A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
045-6	125A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง

ตัวรับเสียบตัวผู้ ชนิดกั๊พฟู TWIST IP44



Part #	Description
213-6V	16A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
214-6V	16A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
215-6V	16A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง
223-6V	32A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
224-6V	32A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
225-6V	32A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง

ตัวรับเสียบตัวผู้ ชนิดกั๊พฟู TWIST IP67



Part #	Description
2132-6V	16A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
2142-6V	16A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
2152-6V	16A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง
2232-6V	32A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
2242-6V	32A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
2252-6V	32A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง

ตัวรับเสียบตัวผู้ ชนิดกั๊พฟู TWIST IP67



Part #	Description
233-6	63A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
234-6	63A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
235-6	63A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง
243-6	125A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
244-6	125A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
245-6	125A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง

ตัวรับแบบพ่วงวงวน ชนิดกั๊พฟู (Flang H75 x W75 mm.) IP44



Part #	Description
313-6V	16A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
314-6V	16A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
315-6V	16A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง
323-6V	32A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
324-6V	32A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
325-6V	32A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง

ตัวรับแบบพ่วงวงวน ชนิดกั๊พฟู IP67



Part #	Description
3132-6V	16A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
3142-6V	16A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
3152-6V	16A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง
3232-6V	32A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
3242-6V	32A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
3252-6V	32A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง

ตัวรับแบบพ่วงวงวน ชนิดกั๊พฟู IP67



Part #	Description
333-6	63A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
334-6	63A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
335-6	63A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง
344-6	125A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
345-6	125A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง

ตัวรับแบบพ่วงวงวน ชนิดกั๊พฟู (Flange H97 x W80 mm.) IP44



Part #	Description
413-6V	16A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
414-6V	16A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
415-6V	16A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง
423-6V	32A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
424-6V	32A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
425-6V	32A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง

ตัวรับแบบพ่วงวงวน ชนิดกั๊พฟู (Flange H97 x W80 mm.) IP67



Part #	Description
4132-6V	16A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
4142-6V	16A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
4152-6V	16A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง
4232-6V	32A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
4242-6V	32A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
4252-6V	32A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง

ตัวรับแบบพ่วงวงวน ชนิดกั๊พฟู IP67



Part #	Description
433-6	63A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
434-6	63A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
435-6	63A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง
443-6	125A, 230V, 3Pin, (2P+E), สีฟ้า
444-6	125A, 400V, 4Pin, (3P+E), สีแดง
445-6	125A, 400V, 5Pin, (3P+N+E), สีแดง

Installation

Accessories



POP-UP FLOOR SOCKETS

HäGO®



POP-UP Floor Socket-Outlets (AL)	
Part #	Description
HPU-1AM	Aluminium Alloy Square 120 x 120 mm.



POP-SLOW UP Floor Socket-Outlets (AL+SL)	
Part #	Description
HPU-1AMS	Aluminium Alloy Square 120 x 120 mm.



POP-UP Floor Socket-Outlets (AL)	
Part #	Description
HPU-4AF	Aluminium Alloy Square 120 x 120 mm.



POP-UP Floor Socket-Outlets (BR)	
Part #	Description
HPU-4BW	Brass Square 120 x 120 mm.



POP-UP Floor Socket-Outlets (SS)	
Part #	Description
HPU-4SW	Stainless Steel Square 120 x 120 mm.



POP-UP Floor Socket-Outlets (AL)	
Part #	Description
TPU-16AD	Aluminium Alloy Square 120 x 120 mm.



POP-SLOW UP Floor Socket-Outlets (AL+SL)	
Part #	Description
TPU-16ADS	Aluminium Alloy Square 120 x 120 mm.



POP-UP Floor Socket-Outlets (BR)	
Part #	Description
TPU-16BD	Brass Square 120 x 120 mm.



POP-UP Slim Floor Socket-Outlets (BR)	
Part #	Description
TPU-2BD	Brass Square 120 x 120 mm.



POP-UP Slim Floor Socket-Outlets (SS)	
Part #	Description
TPU-2SD	Stainless Steel Square 120 x 120 mm.



POP-UP Floor Socket-Outlets (BR)	
Part #	Description
HPU-7BW	Brass Round 150 mm.



OPEN COVER FLOOR SOCKET-OUTLETS (SS)	
Part #	Description
HOC-146/P	Stainless Steel (2 gang) Square 146 x 146 mm.

ใหม่ !!

สวิตช์เปิดปิดแบบเสียบปลั๊ก

HäGO®



POP-UP Floor Socket-Outlets (AL)	
Part #	Description
HPU-1602AW	Aluminium Alloy Rectangular L220xD120 mm.



ROUND Type Floor Socket-Outlets (BR)	
Part #	Description
TRF-130BD	Brass Round 130 mm.



Plastic Floor Socket-Outlets (PA)	
Part #	Description
TPF-623PD	PA Plastic Rectangular 250x180x95 mm.



Plastic Floor & Table Socket-Outlets (PA)	
Part #	Description
TPU-610PD	PA Plastic Round 110 mm.



POP-UP Floor Socket-Outlets (AL)	
Part #	Description
HTT-621AF/S	Aluminium Alloy Silver Coated Rectangular 265x130x62 mm.



POP-UP Floor Socket-Outlets (AL)	
Part #	Description
HTT-621AF/B	Aluminium Alloy Black Coated Rectangular 265x130x62 mm.



Spring-Up Floor & Wall Socket-Outlets (SS)	
Part #	Description
HSU-10SF	Stainless Steel Rectangular 2"x4"



Spring Up Floor Socket-Outlets (SS)	
Part #	Description
HSU-8SF	Stainless Steel Square 4" x 4"



Slide-In Type Floor Socket-Outlets (SS)	
Part #	Description
HSI-12SW	Stainless Steel Round 140 mm.

อุปกรณ์ POP UP เปรียบเทียบได้กับยี่ห้ออื่นได้ดังนี้

- อุปกรณ์ HäGO T&J รุ่น DECO
- อุปกรณ์ HäGO รุ่น MIRACLE
- อุปกรณ์ NATIONAL รุ่น FULL COLOR
- อุปกรณ์ PANASONIC รุ่น WIDE SERIES
- อุปกรณ์ BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE



HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) CONDUIT

STANDARD



ท่อโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) หรือ พีอี ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีนซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกเชิงวิศวกรรมที่นอกจากให้คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีที่ดีแล้วยังทำให้ท่อมีคุณสมบัติทางไฟฟ้า และสามารถใช้ประโยชน์ในงานท่อร้อยสายไฟฟ้า, สายโทรศัพท์, สายใยแก้วนำแสง และสายสัญญาณต่างๆ อีกทั้งวัสดุโพลีเอทิลีน ที่มีคุณภาพและความสะอาดสูงมากขึ้นในวงการอุตสาหกรรมสายเคเบิลใช้วัสดุโพลีเอทิลีนเกรดดังกล่าว ในการผลิตฉนวนและเปลือกหุ้มป้องกันสำหรับสายเคเบิลเพื่อการติดต่อสื่อสารที่บางที่สุดจนถึงเคเบิลสำหรับส่งกระแสไฟฟ้าที่มีเปลือกหนาที่สุดซึ่งสามารถรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดถึง 500 KV

คุณสมบัติท่อร้อยสายไฟฟ้าที่โดดเด่นของ STANDARD

- ท่อร้อยสายไฟฟ้าภาคแถบสี่สีมีขนาดด้านนอกท่อเพื่อแยกประเภทการใช้งาน สะดวกและปลอดภัยต่อการซ่อมบำรุง
- ท่อร้อยสายไฟฟ้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 25 มม. จนถึงขนาด 160 มม. (Class I) สามารถม้วนเป็นขดได้
- ทนทานต่อการกัดกร่อน วัสดุ HDPE ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีหลายชนิดทำให้ไม่ให้เกิดสนิมและมีอายุการใช้งานยาวนาน
- มีความยืดหยุ่นสูงสามารถโค้งงอได้ดี สะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง ง่ายกว่าท่อชนิดอื่นๆ และ ใช้อุปกรณ์น้อยกว่า
- ผิวภายในท่อเรียบมันทำให้ลดแรงเสียดทานในการร้อยสายไฟฟ้าได้สะดวกและไม่ทำให้เกิดผลเสียหายต่อสายไฟฟ้า

ท่อร้อยสายไฟ มาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง

ขนาด SIZE	CLASS I / PN 6		CLASS II / PN 4	
	หนา/มม.		หนา/มม.	
20	1.6		-	
25	1.8		-	
32	1.9		1.3	
40	2.3		1.6	
50	2.9		2.0	
63	3.6		2.4	
75	4.3		2.9	
90	5.1		3.5	
110	6.3		4.2	
125	7.1		4.8	
140	8.0		5.4	
160	9.1		6.2	
180	10.2		7.0	
200	11.4		7.7	

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) CONDUIT



STANDARD

ข้อต่อสวมพีอี A

SIZE
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200

แบบ A ใช้สวมต่อระหว่างท่อพีอี



STANDARD

ข้อต่อสวมพีอี B

SIZE
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200

แบบ B ใช้สวมต่อระหว่างท่อพีอี

และข้อต่อเกลียวไฟฟ้า



STANDARD

ข้อโค้งสวมพีอี 90°

SIZE
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200

ข้อโค้งพีอี 90° ชนิดบานหัวข้างเดียว

